

## Allegato B

**Tabella Allegato A ai sensi dell'articolo 105 quinquies della l.r.1/2005. Contributo per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.**

(61) (102)

AUTORIZZAZIONI E DEPOSITI A CONTROLLO OBBLIGATORIO				DEPOSITI ED INTERVENTI EDILIZI RELATIVI A SANATORIA STRAORDINARIA			
Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo	Tipologia	contributo in Euro		Importo minimo
A	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,35	50,00	A	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,10	25,00
	€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,17				€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	
B	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,20	50,00	B	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,10	25,00
	€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,10				€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	
C	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,15	50,00	C	€/m <sup>3</sup> fino ad un max di 5.000 mc	0,08	25,00
	€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	0,08				€/m <sup>3</sup> per volumi eccedenti i 5.000 mc	
D	Per l'intero intervento	50,00		D	Per l'intero intervento	25,00	
E	Per l'intero intervento	100,00		E	Per l'intero intervento	50,00	
F	Per l'intero intervento	50,00		F	Per l'intero intervento	25,00	
G	€/ml	30,00		G	€/ml	15,00	

## LEGENDA

**Tipologia A** - Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica e un contributo massimo pari a duecento volte il contributo minimo. (131)

**Tipologia B** - Adeguamento sismico (come definito al capitolo 8.4.1 del delle nuove norme tecniche approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. E' previsto un importo minimo del contributo per la prima istruttoria della pratica.

**Tipologia C** - Miglioramento sismico (come definito al capitolo 8.4.2 del d.m. 14 gennaio 2008). Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30 per cento. E' previsto un importo minimo di contributo per la prima istruttoria della pratica

**Tipologia D** – Riparazione o intervento locale (come definiti al capitolo 8.4.3 del d.m. 14 gennaio 2008).

**Tipologia E** – Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera G.

**Tipologia F** – Varianti.

**Tipologia G** – Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate). Il contributo massimo è fissato in cento volte il contributo per metro lineare. (131)

---

### Note

**61.** Tabella inserita con l.r. 21 giugno 2006, n. 24 , art. 7, poi sostituita con l.r. 28 luglio 2006, n. 37 , art. 9, ed ora così sostituita con l.r. 23 dicembre 2009, n. 77, art. 12.

**102.** Titolo così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 61.

**131.** Tipologia così sostituita con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 129.